TECHNISCHES DATENBLATT

VIA Diamantpolierpads


Dreistufiges Schleif- und Poliersystem, ausschließlich mit Wasser

Die VIA Diamantpolierpads sind ein dreistufiges Schleif- und Poliersystem für zementgebundene Böden. Sie arbeiten ausschließlich mit Wasser, ohne Chemie und ohne Schleifmittelzusatz, und verdichten die Oberfläche Stufe für Stufe.

Das System entfernt feine Kratzer und Gebrauchsspuren und schließt die Vorsatzschicht mechanisch. Es eignet sich sowohl für die Aufarbeitung älterer Flächen als auch für die regelmäßige Pflege, bei der ausschließlich der grüne Pad zum Einsatz kommt.

VERARBEITUNG

Die drei Stufen



Weiß
Gröbste Körnung
Entfernt feine Kratzer
Ergebnis seidenmatt



Gelb
Mittlere Körnung
Verdichtet die Oberfläche
Ergebnis gleichmäßig



Grün
Feinste Körnung
Mehrfach bis trocken
Ergebnis geschlossen und glänzend

Reihenfolge von links nach rechts. Kein Schritt darf übersprungen werden.

ABLAUF

Arbeitsablauf

1. **Fläche vorbereiten**
   Boden gründlich reinigen und lose Partikel vollständig entfernen. Die Fläche muss vor dem Polieren angefeuchtet sein.

2. **Pad montieren**
   Den Pad seitenrichtig auf den Treibteller setzen. Die markierte Seite zeigt nach oben zur Maschine.

3. **Schritt 1, weißer Pad**
   Mit der Einscheibenmaschine gleichmäßig über die feuchte Fläche führen, bis das Bild seidenmatt und einheitlich ist.

4. **Schritt 2, gelber Pad**
   Fläche erneut anfeuchten und mit dem gelben Pad nacharbeiten. Die Oberfläche verdichtet sich sichtbar.

5. **Schritt 3, grüner Pad**
   Mehrfach mit dem grünen Pad arbeiten, bis die Fläche trocken ist. Die Oberfläche wird geschlossen und glänzend.

6. **Abschluss**
   Schleifschlamm restlos aufnehmen, Fläche trocknen lassen und anschließend die vorgesehene Oberflächenbehandlung oder Pflege aufbringen.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Lieferumfang	**3 Pads, weiß, gelb und grün**
Arbeitsmedium	**ausschließlich Wasser**
Maschine	**Einscheibenmaschine mit passendem Treibteller**
Untergrund	**Zementmosaikplatten, Terrazzo, zementgebundene Beläge**
Tägliche Pflege	**grüner Pad**

WICHTIGE HINWEISE

Wichtige Hinweise

- Die Pads sind seitenrichtig zu montieren. Falsch montierte Pads schleifen nicht und beschädigen den Treibteller.
- Nie trocken arbeiten. Ohne Wasser entstehen Brandspuren auf der Vorsatzschicht.
- Keine Schleifmittel, Reiniger oder Chemie zusetzen.
- Keinen Schritt überspringen. Ohne die Vorstufe erzeugt der feine Pad kein gleichmäßiges Bild.
- Pads nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen und liegend trocknen lassen.
- Auf versiegelten Flächen nicht einsetzen, die Versiegelung würde abgetragen.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Die Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sorgfältigen Prüfungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und befreien den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

Stand 03 / 2020