TECHNISCHES DATENBLATT

VIA Plattenseife

Pflegeseife auf Basis natürlicher Fettsäuren für zementgebundene Böden

VIA Plattenseife ist ein Seifenkonzentrat auf Basis natürlicher Fettsäuren für die laufende Pflege zementgebundener Böden. Sie reinigt schonend und baut mit jeder Anwendung einen dünnen, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Seifenfilm mit seidigem Glanz auf.

Der Seifenfilm ist kein Beschichtungssystem, sondern eine Pflegeschicht, die sich durch Wiederholung verdichtet. Ein frisch verlegter Boden wirkt deshalb nach den ersten Pflegegängen zunehmend geschlossener und unempfindlicher. Der Film ist polierbar und lässt sich jederzeit auffrischen.

PRODUKT

Eigenschaften

- Auf Basis natürlicher Fettsäuren
- Biologisch abbaubar
- Bildet einen schmutzabweisenden Seidenglanzfilm
- Rutschhemmend
- Polierbar
- Für Scheuersaugautomaten geeignet
- Für Zementmosaikplatten, Terrazzo und Naturstein

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Produktart	**Seifenkonzentrat**
Farbe	**gelb**
Geruch	**seifenartig**
pH-Wert	**9 bis 10**
Lieferviskosität DIN 4 mm	**ca. 15 s**
Gebinde	**1000 ml Flasche**
Haltbarkeit	**mindestens 2 Jahre**
Inhaltsstoffe	**5 bis 15 % Seife, unter 5 % anionische Tenside, Farb- und Duftstoffe**

VERARBEITUNG

Dosierung

ANWENDUNG	DOSIERUNG	VERDÜNNUNG
Unterhaltsreinigung von Hand	10 bis 20 ml auf 10 l	1:50 bis 1:100
Scheuersaugautomat	20 bis 30 ml auf 10 l	bis 1:150
Erstpflege, neue Fläche	20 ml auf 10 l	1:50

Als Wischwasser wird lauwarmes, sauberes Wasser verwendet. Die Fläche wird nebelfeucht gewischt, nicht nass. Stehendes Wasser ist auf zementgebundenen Böden in jedem Fall zu vermeiden.

PFLEGE

Erstpflege und Unterhalt

1. **Erstpflege**
   Nach der Oberflächenbehandlung wird die Fläche mehrfach im Abstand von jeweils einem Tag mit einer Dosierung von 20 ml auf 10 l gewischt. Drei bis fünf Gänge bauen den Grundfilm auf.
2. **Unterhaltsreinigung**
   Laufend nebelfeucht wischen mit 10 bis 20 ml auf 10 l. Wischwasser häufig wechseln.
3. **Polieren**
   Bei Bedarf die trockene Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad auspolieren. Der Glanz nimmt dabei zu.
4. **Auffrischen**
   Stark beanspruchte Zonen können jederzeit einzeln nachgepflegt werden.

WICHTIGE HINWEISE

Wichtige Hinweise

- Keine sauren, stark alkalischen oder scheuernden Reiniger einsetzen.
- Keinen Dampfreiniger verwenden.
- Nicht unverdünnt auf die Fläche geben, dies führt zu Streifen und Schleiern.
- Bei geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung des Öls einsetzen, frühestens acht bis zehn Tage nach dem Ölen.
- Frostfrei und verschlossen lagern.
- Vor Gebrauch die Wirkung an einer unauffälligen Stelle prüfen.

SICHERHEIT

Kennzeichnung

Achtung

Einstufung	**Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2**
H315	**Verursacht Hautreizungen.**
H319	**Verursacht schwere Augenreizung.**

Die Einstufung bezieht sich auf das unverdünnte Konzentrat. Weitere Angaben enthält das Sicherheitsdatenblatt VIA Plattenseife.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Die Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sorgfältigen Prüfungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und befreien den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.